

EMA24BRSSR

Gecombineerde sirene & flits voor muurmontage

Kenmerken

- Combinatie sirene & flits
- 4 selecteerbare tonaliteiten
- Interne volumecontrole
- Geschikt voor muurmontage
- Grote flitslens
- Robuuste constructie
- IP44, IP55 of IP66 uitvoering
- Eenvoudige kabelinvoer en -uitvoer
- Conform EN54-3

Productoverzicht

De EMA24BRSSR is een combinatie van sirene en xenon flits in één behuizing en bedoeld voor muurmontage. Deze combineert de technologieën van de NX en NS reeksen om zowel hoorbare als zichtbare indicaties te geven. De akoestische efficiëntie en geluidsverspreiding genereert maximum 103dBA (@ 1 meter, 24Vdc) op 360°, waardoor het in alle richtingen goed hoorbaar is. Deze combinatie toestellen zijn ten eerste geschikt voor toepassingen in gebouwen waar een groot publiek samenkomt.

De solide elektronica bezorgt de gebruiker de keuze van continue of pulserende toon met een variëteit aan frequenties en volumesterktes. Er zijn 4 beschikbare, voorinstelde sirenepatronen/tonen.

De EMA24BRSSR sirene/flits combinaties kunnen geïntegreerd worden in systemen met andere sirenes of flitsen van het Morley-IAS productengamma.



MORLEY  **IAS**

FIRE SYSTEMS

by Honeywell

Kenmerken

Elektrisch

Werkspanning:	9-33 Vdc
Stroomverbruik:	37mA @ 24 Vdc
Geluidsdruk (dB):	103dB(A) @ 1m, 24 Vdc
Aantal tonen:	4 selecteerbare tonen

Mechanisch

Materiaal behuizing:	ABS
Vlamvertragend:	UL94-HB
Kleur:	Rood
Afmetingen (h x b x d):	124 x 192 x 72.5mm (zonder basis)
Werkings temperatuur:	-30°C tot +70°C
Maximale vochtigheidsgraad:	93% @ 55°C (NBD basis)
Beschermingsgraad:	IP44 met NBL basis IP55 met NBL basis IP66 met NBS basis

Tonaliteiten

500Hz tot 1200Hz oplopende toon (slow whoop)
800Hz continue toon
800/1000Hz alternerende toon
800Hz DIN toon

Bestelgegevens

EMA24BRSSR sirene/flits combinatie (4 tonen) – rood


Accessoires

NBL/R	laagprofiel basis (IP44) - rood
NBD/R	diepe basis (IP55) - rood
NBS/R	basis met dichtingring (IP66) - rood

Opmerking

De EMA24BRSSR sirene/flits combinatie wordt geleverd zonder basis.

Dit artikel is niet gekeurd volgens de EN54-23 (Visuele alarmgevers) norm en mag niet toegepast worden als een visuele alarmgever of om een preliminaire waarschuwing omtrent brand te geven.



by Honeywell

Liège Airport Business Park
Building B50, B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR's Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6273 273
F: +31 (0)73 6273 295
www.morley-ias.nl