

# LEDY



→ IP42 - IP65 - IK08


→ LEDY  
1LED - 2LED - 3LED

EDI & PAOLO CIANI design


LEDY vindt haar oorsprong uit een innovatief project bestudeert met een toptechnologie. De lithium batterijen zijn volledig recycleerbaar, ook het milieu vaart er wel bij. Een technologische vooruitgang waarbij energie wordt bespaard met een totale minimalisering van de onderhoudskosten. Een verleidelijke design, nauwkeurige selectie van materiaal, Ledy betekent een belangrijke draai op de noodverlichtingmarkt, dankzij LEDY wordt de architecturale geest verhoogd en verrijkt op een simpele en elegante manier en wordt de sfeer aangenamer en functioneler.

Bij het creëren van het ontwerp design, het technologische aspect, tot de finale fase, werd niets nagelaten. Linergy heeft zich geconcentreerd op een functioneel en praktisch product, met behoud van het initiële concept geïnspireerd met stijl en zuiverheid van de vorm.


## Fotometrische gegevens



1LED



2LED



3LED

## Kader kleuren verkrijgbaar

|  |                                     |   |                                       |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>RODE</b><br>LD PL/R<br>LD CO/R      | <b>WITTE</b><br>LD PL/B<br>LD CO/B  | <b>EIKENKLEUR</b><br>LD PL/FA<br>LD CO/FA | <b>ORANJE</b><br>LD PL/A<br>LD CO/A   |
| <b>GELE</b><br>LD PL/GI<br>LD CO/GI    | <b>ZWARTE</b><br>LD PL/N<br>LD CO/N | <b>WENGEKLEUR</b><br>LD PL/W<br>LD CO/W   | <b>GROENE</b><br>LD PL/V<br>LD CO/V   |
| <b>GOUDKLEUR</b><br>LD PL/O<br>LD CO/O | <b>GRIJZE</b><br>LD PL/G<br>LD CO/G | <b>NOTENKLEUR</b><br>LD PL/NO<br>LD CO/NO | <b>BLAUWE</b><br>LD PL/BL<br>LD CO/BL |

PL = voorpanelen • CO = afwerkingskader

## Technische gegevens

- Conform CEI EN 60598-2-22
- Beschikbaar in versies: 1 LED, 2 LED, 3 LED  
85 lm, 175 lm, 260 lm
- Geschikt voor montage op brandbare oppervlakken
- Voeding: 230V
- Opladingstijd: 3u
- Lithium batterij voor hoge temperaturen conform CEI EN 60598-2-22
- Beschikbaar met onderdrukkingsmodus, rustmodus, autotest en Spy Systeem
- Behuizing, diffusor en reflector





## Accessoires



CODE: 99001



CODE: 99013



CODE: 99907

## Nieuwe Europese pictogrammen

LEDY gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



91004



91005



91006



91007

| CODE IP42   | CODE IP65 | LAMP  | AUTONOMIE | TYPE | LUMEN NOOD | LUMEN PERMANENT | BATTERIJ           | OPLADINGSTIJD |
|---|-----------|-------|-----------|------|------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>LEDY STANDAARDMODEL</b>                                      |           |       |           |      |            |                 |                    |               |
| 15001   | 16001     | 1 LED | 1U        | NP   | 85LM       |                 | LI-ION 3,7V 0,85AH | 3U            |
| 15031   | 16031     | 1 LED | 3U        | NP   | 85LM       |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 15002   | 16002     | 2 LED | 1U        | NP   | 175LM      |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 15032   | 16032     | 2 LED | 3U        | NP   | 175LM      |                 | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 15003   | 16003     | 3 LED | 1U        | NP   | 260LM      |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 15033   | 16033     | 3 LED | 3U        | NP   | 260LM      |                 | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 15201   | 16201     | 1 LED | 1U        | P    | 85LM       | 85LM            | LI-ION 3,7V 0,85AH | 3U            |
| 15231   | 16231     | 1 LED | 3U        | P    | 85LM       | 85LM            | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 15202   | 16202     | 2 LED | 1U        | P    | 175LM      | 175LM           | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 15232   | 16232     | 2 LED | 3U        | P    | 175LM      | 175LM           | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 15203   | 16203     | 3 LED | 1U        | P    | 260LM      | 260LM           | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 15233   | 16233     | 3 LED | 3U        | P    | 260LM      | 260LM           | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| <b>LEDY MET TESTKNOP</b>  |           |       |           |      |            |                 |                    |               |
| 17001   | 18001     | 1 LED | 1U        | NP   | 85LM       |                 | LI-ION 3,7V 0,85AH | 3U            |
| 17031   | 18031     | 1 LED | 3U        | NP   | 85LM       |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 17002   | 18002     | 2 LED | 1U        | NP   | 175LM      |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 17032   | 18032     | 2 LED | 3U        | NP   | 175LM      |                 | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 17003   | 18003     | 3 LED | 1U        | NP   | 260LM      |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 17033   | 18033     | 3 LED | 3U        | NP   | 260LM      |                 | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 17201   | 18201     | 1 LED | 1U        | P    | 85LM       | 85LM            | LI-ION 3,7V 0,85AH | 3U            |
| 17231   | 18231     | 1 LED | 3U        | P    | 85LM       | 85LM            | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 17202   | 18202     | 2 LED | 1U        | P    | 175LM      | 175LM           | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 17232   | 18232     | 2 LED | 3U        | P    | 175LM      | 175LM           | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 17203   | 18203     | 3 LED | 1U        | P    | 260LM      | 260LM           | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 17233   | 18233     | 3 LED | 3U        | P    | 260LM      | 260LM           | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| <b>LEDY MET AUTOTEST FUNCTIE VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN</b> |           |       |           |      |            |                 |                    |               |
| 19001   | 20001     | 1 LED | 1U        | NP   | 85LM       |                 | LI-ION 3,7V 0,85AH | 3U            |
| 19031   | 20031     | 1 LED | 3U        | NP   | 85LM       |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 19002   | 20002     | 2 LED | 1U        | NP   | 175LM      |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 19032   | 20032     | 2 LED | 3U        | NP   | 175LM      |                 | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 19003   | 20003     | 3 LED | 1U        | NP   | 260LM      |                 | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 19033   | 20033     | 3 LED | 3U        | NP   | 260LM      |                 | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 19201   | 20201     | 1 LED | 1U        | P    | 85LM       | 85LM            | LI-ION 3,7V 0,85AH | 3U            |
| 19231   | 20231     | 1 LED | 3U        | P    | 85LM       | 85LM            | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 19202   | 20202     | 2 LED | 1U        | P    | 175LM      | 175LM           | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 19232   | 20232     | 2 LED | 3U        | P    | 175LM      | 175LM           | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| 19203   | 20203     | 3 LED | 1U        | P    | 260LM      | 260LM           | LI-ION 3,7V 1,7AH  | 6U            |
| 19233   | 20233     | 3 LED | 3U        | P    | 260LM      | 260LM           | LI-PO 3,7V 4AH     | 12U           |
| <b>LEDY VOOR CENTRALE VOEDING 230V</b>                          |           |       |           |      |            |                 |                    |               |
| 21001   | 21004     | 1 LED |           |      |            | 85LM            |                    |               |
| 21002   | 21005     | 2 LED |           |      |            | 175LM           |                    |               |
| 21003   | 21006     | 3 LED |           |      |            | 260LM           |                    |               |

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent